








Общество с ограниченной ответственностью
"ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина,9, оф.412 ИНН/КПП 7453239248/744901001
 р/с 40702810390530002241 в Василевском филиале ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
 к/с 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501779
 www. <http://gnb-land.ru>

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

| Наименование оборудования | Размер свариваемой трубы, мм | Стоимость в руб. (включая НДС 18%) |
|---|--|------------------------------------|
| ГАРАНТИЯ 1,5 ГОДА | | |
| Гидравлические сварочные установки | | |
|  SHD160 | Центратор 160 мм, Нагревательный элемент 160 мм, Электроторцеватель 160 мм, Гидравлическая маслостанция до 63 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 63,75,90,110,125,140. | 129 900 |
|  SHD250 | Центратор 250 мм, Нагревательный элемент 250 мм, Электроторцеватель 250 мм, Гидравлическая маслостанция до 63 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225. | 199 900 |
|  SHD315 | Центратор 315 мм, Нагревательный элемент 315 мм, Электроторцеватель 315 мм, Гидравлическая маслостанция до 63 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280. | 276 900 |

| | | |
|--|--|------------------|
|  <p>SHD450</p> | <p>Центратор 450 мм, Нагревательный элемент 450 мм, Электроторцеватель 450 мм, Гидравлическая маслостанция до 63 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 200,225,250,280,315,355,400.</p> | <p>435 000</p> |
|  <p>SHD500</p> | <p>Центратор 500 мм, Нагревательный элемент 500 мм, Электроторцеватель 500 мм, Гидравлическая маслостанция до 63 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 200,225,250,280,315,355,400,450</p> | <p>449 000</p> |
|  <p>SHD630</p> | <p>Центратор 630 мм, Нагревательный элемент 630 мм, Электроторцеватель 630 мм, Гидравлическая маслостанция до 63 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 315,355,400,450,500,560,630.</p> | <p>520 000</p> |
| <p>Кран к SHD450,SHD630</p> | <p>Мощность крана 0,5кВт Вес крана 60кг</p> | <p>65 000</p> |
|  <p>SHD800</p> | <p>Центратор 800 мм, Нагревательный элемент 800 мм, Электроторцеватель 800 мм, Гидравлическая маслостанция до 160 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, кран-балка 800, комплекты вкладышей 450,500,560,630,710.</p> | <p>1 099 000</p> |
|  <p>SHD1000</p> | <p>Центратор 1000 мм, Нагревательный элемент 1000 мм, Электроторцеватель 1000 мм, Гидравлическая маслостанция до 160 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, кран-балка 1000, комплекты вкладышей 630,710,800,900.</p> | <p>1 550 000</p> |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  <p>SHD1200</p> | <p>Центратор 1200 мм, Нагревательный элемент 1200 мм, Электроторцеватель 1200 мм, Гидравлическая маслостанция до 200 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, кран-балка 1200, комплекты вкладышей 630,710,800,900,1000.</p> | <p>1 900 000</p> |
|  <p>SHD1600</p> | <p>Центратор 1600 мм, Нагревательный элемент 1600 мм, Электроторцеватель 1600 мм, Гидравлическая маслостанция до 250 бар, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, кран-балка 1600, комплекты вкладышей 1000,1200,1400.</p> | <p>3 800 000</p> |
|  <p>Регистратор WPR1000</p> | <p>Регистратор данных трубосварочного агрегата WPR1000 имеет следующие функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввод или выбор предоставляемых параметров сварки. 2. Руководство оборудованием для завершения всего процесса сварки. 3. Контроль всех параметров, связанных со сварочным процессом. 4. Формирование и сохранение различных параметров в процессе сварки. | <p>167 000</p> |
| <p>SHD</p> | <p>1000, 1200, 1400, 1600</p> | <p>по запросу</p> |
| <p>Сварочные аппараты с механическим приводом</p> | | |
|  <p>SHDS160 A2</p> | <p>Центратор 160 мм с 2 хомутами, с рычажным механическим усилием, Нагревательный элемент 160 мм, Электроторцеватель 160 мм, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 50,63,75,90,110,125,140.</p> | <p>68 400</p> |
|  <p>SHDS160 A4</p> | <p>Центратор 160 мм с 4 хомутами, с рычажным механическим усилием, Нагревательный элемент 160 мм, Электроторцеватель 160 мм, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 50,63,75,90,110,125,140.</p> | <p>79 200</p> |

| | | |
|---|--|----------------|
|  <p>SHDS160 B4</p> | <p>Центратор 160 мм с 4 хомутами с винтовой механической парой, Нагревательный элемент 160 мм, Электроторцеватель 160 мм, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 50,63,75,90,110,125,140.</p> | <p>89 900</p> |
|  <p>SHDS200 A2</p> | <p>Центратор 200 мм с 2 хомутами, с рычажным механическим усилием, Нагревательный элемент 200 мм, Электроторцеватель 200 мм, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 63,75,90,110,125,140,160,180</p> | <p>82 800</p> |
|  <p>SHDS200 A4</p> | <p>Центратор 200 мм с 4 хомутами, с рычажным механическим усилием, Нагревательный элемент 200 мм, Электроторцеватель 200 мм, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 63,75,90,110,125,140,160,180</p> | <p>89 900</p> |
|  <p>SHDS200 B4</p> | <p>Центратор 200 мм с 4 хомутами с винтовой механической парой, Нагревательный элемент 200 мм, Электроторцеватель 200 мм, Бокс для хранения нагревателя и торцевателя, комплекты вкладышей 63,75,90,110,125,140,160,180</p> | <p>100 800</p> |
| <p>Сварочные аппараты с механическим приводом SHT</p> | | |
|  <p>SHT160</p> | <p>Центратор 160 мм с 2 хомутами, с рычажным механическим усилием, Съёмный нагревательный элемент 160 мм, Электроторцеватель 160 мм, комплекты вкладышей 50,63,75,90,110,125,140. Встроенный манометр. Встроенный механический замок.</p> | <p>223 920</p> |
|  <p>SHT315</p> | <p>Центратор 315 мм с 2 хомутами, с рычажным механическим усилием, Съёмный нагревательный элемент 315 мм, Электроторцеватель 315 мм, комплекты вкладышей 110, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315. Встроенный манометр. Встроенный механический замок.</p> | <p>313 920</p> |

Сварочные аппараты для производства фасонных изделий

| | | |
|--|---|------------------|
|  <p style="text-align: center;">SHG315</p> | <p>Базовая машина с поворотными основными зажимами (поворачиваются до 22,5° каждый зажим) Гидростанция с цифровым блоком регулировки давления Панель управления с таймером, 380 В, Нагревательный элемент с электронной регулировкой Электроторцеватель, 750 Вт. 29 об/мин; фиксируется в положении торцевания; Вкладыши для труб диаметром 90,110,125,140,160,180,200,225, 250,280,315 мм</p> | <p>999 000</p> |
|  <p style="text-align: center;">SHG450</p> | <p>Базовая машина с поворотными основными зажимами (поворачиваются до 22,5° каждый зажим) Гидростанция с цифровым блоком регулировки давления Панель управления с таймером, 380 В, Нагревательный элемент с электронной регулировкой Электроторцеватель, 750 Вт. 29 об/мин; фиксируется в положении торцевания; Вкладыши для труб диаметром 200,225, 250,280,315,355,400,450 мм</p> | <p>2 130 000</p> |
|  <p style="text-align: center;">SHG630</p> | <p>Базовая машина с поворотными основными зажимами (поворачиваются до 22,5° каждый зажим) Гидростанция с цифровым блоком регулировки давления Панель управления с таймером, 380 В, Нагревательный элемент с электронной регулировкой Электроторцеватель, 750 Вт. 29 об/мин; фиксируется в положении торцевания; Вкладыши для труб диаметром 315,355,400,450,500,560,630 мм</p> | <p>3 350 000</p> |
|  <p style="text-align: center;">SHG800</p> | <p>Базовая машина с поворотными основными зажимами (поворачиваются до 22,5° каждый зажим) Гидростанция с цифровым блоком регулировки давления Панель управления с таймером, 380 В, Нагревательный элемент с электронной регулировкой Электроторцеватель, 750 Вт. 29 об/мин; фиксируется в положении торцевания; Вкладыши для труб диаметром 450,500,560,630,710,800 мм</p> | <p>5 050 000</p> |
|  <p style="text-align: center;">SHG1000</p> | <p>Базовая машина с поворотными основными зажимами (поворачиваются до 22,5° каждый зажим) Гидростанция с цифровым блоком регулировки давления Панель управления с таймером, 380 В, Нагревательный элемент с электронной регулировкой Электроторцеватель, 750 Вт. 29 об/мин; фиксируется в положении торцевания; Вкладыши для труб диаметром 630,710,800,900,1000 мм</p> | <p>8 436 240</p> |

Условия поставки по договоренности.

Так же вы можете приобрести весь спектр запасных частей к установкам ГНБ, буровой инструмент и расходные материалы.

**С уважением, директор
ООО «Подземные коммуникации»**

А.В. Важенин

Исп. Балахонов Максим
+7 982 303 33 55